



IBS-Waschautomat WA 152-2



Beschreibung

Beheizbar für wässrige Reinigungsmittel. Zur Entfernung von Öl- und Fettverschmutzungen in kürzester Zeit. Universell einsetzbar für die vollautomatische Reinigung von Kleinteilen aus Produktion, Fertigung, Instandhaltung, wie z. B. Bolzen, Hülsen, Kugellagern.

Artikel-Nr.

2129908

Kurzinfo Tragfähigkeit & Tankinhalt



Funktion

Einfache Handhabung dank vollautomatisch ablaufendem Reinigungsprozess. Somit können sich Fachkräfte auf andere wichtige Aufgaben konzentrieren. Der Waschtank wird mit einer Mischung aus Wasser und wasserlöslichem IBS-Spezialreiniger (Waschlauge) befüllt.

Das verschmutzte Reinigungsgut wird in den drehbaren Waschkorb gelegt und der Deckel geschlossen. Nach Einstellung der gewünschten Waschtemperatur- und Zeit, wird das Gerät eingeschaltet und die Lauge im Tank erhitzt. Im geschlossenen Gerät rotiert der Korb mit konstanter Geschwindigkeit um die eigene Achse. Die Pumpenaggregate saugen die Waschlauge aus dem Waschtank und fördern sie durch 6 Edelstahl Düsenrohre mit überlappend eingestellten Flachstrahldüsen. Das Reinigungsgut wird bei gleichmäßiger Rotation, des motorisch angetriebenen Korbs, von allen Seiten intensiv mit der heißen Lauge abgestrahlt.

Nach Beendigung des Reinigungsvorgangs schaltet das Gerät automatisch ab.

Vorteile

- 2 Pumpen horizontal angeordnet
- 6 dreidimensionale Düsenrohre aus Edelstahl
- robuste Edelstahlausführung
- zusätzlicher Kleinteilereinigungskorb aus Edelstahl
- rotierender Waschkorb aus Edelstahl, Keilriemenantrieb über separaten Motor
- Schwadenabzug
- Siebblech aus Edelstahl mit Filterkorb über dem Waschtank
- Wassermangelsicherung
- Standfüße einzeln höhenverstellbar

Technische Daten

BxTxH zu	1970 x 1790 x 1500 mm
BxTxH offen	1970 x 2090 x 2425 mm
Nutzhöhe:	800 mm
Tragfähigkeit:	350 kg / optional 500 kg
Korbdurchmesser:	1293 mm
Inhalt Waschtank:	340 Liter
Pumpendruck:	2,4 bar
Sprühmenge:	2 x 10800 L/h
Strombedarf:	15,1 kW / 400 V / 50 HZ, 32 A
Gewicht:	400 kg
Temperatur:	0-60°C





ZUBEHÖR



IBS-Spezialreiniger WAS		5 Liter	10 Liter	20 Liter	30 Liter	200 Liter	Eigenschaften			
	IBS-Spezialreiniger WAS 10.100 (Spritzreiniger)	 2050267	 2050066	 2050317	 2050029	 2050115	alkalisch alkalisch	 ab 40°C	 pH-Wert 13	 2 - 6 bar
	IBS-Spezialreiniger WAS 10.500 (Spritzreiniger)	 2050211	 2050204	 2050212	 2050069	 2050072	neutral neutral	 ab 45°C	 pH-Wert 9	 2 - 6 bar

Teilereinigungsgeräte

Waschautomaten

Zubehör

Weitere Informationen unter www.ibs-scherer.de/

05.2019 DE