



IBS-Waschautomat MINI 60, Mini 60 U




Beschreibung

Beheizbar für wässrige Reinigungsmittel. Zur Entfernung von Öl- und Fettverschmutzungen in kürzester Zeit. Universell einsetzbar für die vollautomatische Reinigung von Kleinteilen aus Produktion, Fertigung, Instandhaltung, wie z. B. Bolzen, Hülsen, Kugellagern.

Artikel-Nr.

Mini 60: 2129903 · Mini 60 U: 2129904

Kurzinfo Tragfähigkeit & Tankinhalt



Funktion

Einfache Handhabung dank vollautomatisch ablaufendem Reinigungsprozess. Somit können sich Fachkräfte auf andere wichtige Aufgaben konzentrieren. Der Waschtank wird mit einer Mischung aus Wasser und wasserlöslichem IBS-Spezialreiniger (Waschlauge) befüllt.

Das verschmutzte Reinigungsgut wird in den drehbaren Waschkorb gelegt und der Deckel geschlossen. Nach Einstellung der gewünschten Waschtemperatur- und Zeit, wird das Gerät eingeschaltet und die Lauge im Tank erhitzt. Im geschlossenen Gerät rotiert der Korb mit konstanter Geschwindigkeit um die eigene Achse. Das Pumpenaggregat saugt die Waschlauge aus dem Waschtank und fördert sie durch 3 Edelstahldüsenrohre mit überlappend eingestellten Flachstrahldüsen.



Vorteile

IBS-Waschautomat MINI 60	IBS-Waschautomat MINI 60 U
Das Reinigungsgut wird im rotierenden Korb, der durch Wasserstrahl angetrieben wird, von allen Seiten intensiv mit der heißen Lauge abgestrahlt. Nach Beendigung des Reinigungsvorgangs schaltet das Gerät automatisch ab.	Das Reinigungsgut wird im rotierenden Edelstahlkorb, angetrieben durch Getriebemotor, von allen Seiten intensiv mit der heißen Lauge abgestrahlt. Nach Beendigung des Reinigungsvorgangs schaltet das Gerät automatisch ab.
<ul style="list-style-type: none"> • 1 Pumpe horizontal angeordnet • Literleistung: 70 L/min • 3 dreidimensionale Düsenrohre aus Edelstahl • robuste Edelstahlausführung • zusätzlicher Kleinteilereinigungskorb aus Edelstahl (Ø 170 mm) • rotierender Waschkorb aus Edelstahl, angetrieben durch Wasserstrahl • Schwadenabzug • Siebblech mit Filtereinlässen aus Edelstahl über dem Waschtank • Wassermangelsicherung 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Pumpe horizontal angeordnet • Literleistung: 120 L/min • 3 dreidimensionale Düsenrohre aus Edelstahl • robuste Edelstahlausführung • zusätzlicher Kleinteilereinigungskorb aus Edelstahl (Ø 170 mm) • rotierender Waschkorb aus Edelstahl, angetrieben durch Getriebemotor • Schwadenabzug • Siebblech mit Filtereinlässen aus Edelstahl über dem Waschtank • Wassermangelsicherung • längeres Düsenrohr oben und unten • 9 Düsen mehr

Technische Daten

	IBS-Waschautomat MINI 60	IBS-Waschautomat MINI 60 U
BxTxH zu	945 x 830 x 1025 mm	945 x 830 x 1025 mm
BxTxH offen	945 x 830 x 1640 mm	945 x 830 x 1640 mm
Nutzhöhe:	380 mm	380 mm
Tragfähigkeit:	100 kg	100 kg
Korbdurchmesser:	600 mm	600 mm
Inhalt Waschtank:	80 Liter	80 Liter
Pumpendruck:	2,2 bar	2,4 bar
Sprühmenge:	4.200 L/h	7.200 L/h
Strombedarf:	3,55 kW / 230 V / 50 HZ	3,9 kW / 400 V / 50 HZ
Gewicht:	60 kg	60 kg
Temperatur:	0-60°C	0-60°C



ZUBEHÖR



IBS-Spezialreiniger WAS		5 Liter	10 Liter	20 Liter	30 Liter	200 Liter	Eigenschaften			
	IBS-Spezialreiniger WAS 10.100 (Spritzreiniger)	 2050267	 2050066	 2050317	 2050029	 2050115	alkalisch alkalisch	 ab 40°C	 pH-Wert 13	 2 - 6 bar
	IBS-Spezialreiniger WAS 10.500 (Spritzreiniger)	 2050211	 2050204	 2050212	 2050069	 2050072	neutral neutral	 ab 45°C	 pH-Wert 9	 2 - 6 bar

Teilereinigungsgeräte

Waschautomaten

Zubehör

Weitere Informationen unter www.ibs-scherer.de/

05.2019 DE